



Açıklama

HCS DataLink 500A CAT 6 A 8P8C FTP RJ45 IP67 koruma düzeyinde Endüstriyel Pluglardan oluşmaktadır.

Frekans	1-500 MHz
Uyumlu İletken	24-26 AWG Katı veya Esnek İletken
Kontakt Malzemesi	Nikel kaplı bakır alaşım üzerine altın kaplama
Zırh	Korozyon dayanıklı metal malzeme
Yuva Malzemesi	FR Polycarbonate
Koruma Kapakları	Alev geciktirmeli ağır koşullara uygun UV dayanıklı plastik malzeme

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLink 500A RJ45 IP67 endüstriyel Pluglar aşağıdaki standartlara göre %100 test edilmiş ve onaylanmıştır:

- IEC 60603-7-51' e göre 500MHz konnektörler
- ISO/IEC 11801' e göre Kategori 6A PL/Channel
- ANSI/TIA-568.2-D' ye göre Kategori 6A PL/Channel
- UL94 V-0 alev testi
- AB Direktifi 2011/65/EU (RoHS-2)
- IEC 60529 IP67
- UL 1863 Güvenlik

Benefits & Features

Akım	1.5 A max.
Kablo Formu Uyumluluğu	Düz veya Yuvarlak
Plug Tak/çıkartma adedi	750 defa
Kablo tekrar sonlandırılabilme adedi	0
Çalışma sıcaklığı	-25 / +70C at 5-93% RH (Yoğunlaşmayan)
Kontakt direnci	20 mOhm max.
DC direnci	0.1 Ohm max.
Voltaj	72 Vdc max.
İzole Direnci	500 MegaOhm min. @500 Vdc

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Plug Rengi	Kapak Rengi	Kablo iletken tipi	Paketleme
J6A-P0806	8P8C RJ45 FTP CAT6A IP67 Endüstriyel Plug	Transparan	Siyah	Katı Ve Esnek	1/Poşet