



Açıklama

HCS DataLink 500A CAT 6A FTP RJ45/RJ45 IP67 koruma sınıfında endüstriyel patch cordlardan oluşmaktadır.

Frekans	1-500 MHz
İletken – ekranlı (FTP) patch cordlar	26 AWG 7x0.16mm esnek çıplak bakır
İzole	PO
Renk kodu	ANSI/TIA-568-C
FTP patch cord ekran malzemesi	Alüminyum folyo
Kılıf malzemesi	Alev geciktirmeli ağır koşullara uygun UV dayanımlı PVC malzeme
Standart Kılıf Rengi	Siyah
Standart boot Rengi	Siyah (Diğer Renkler mevcuttur)
Koruma kapakları	Alev geciktirmeli ağır koşullara uygun UV dayanımlı plastic malzeme

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLink 500A CAT 6A RJ45 Endüstriyel Patch cordlar aşağıdaki standartlara göre %100 test edilmiş ve onaylanmıştır:

- ISO/IEC 11801' e uygun Kategori 6A patch cordlar
- EN 50173' e uygun Kategori 6A patch cordlar
- ANSI/TIA-568.2-D' ye uygun Kategori 6A patch cordlar
- IEC 60332-1 (kablo) ve UL94 V-0 (konnektör) alev testi
- AB Direktifi: 2011/65/EU (RoHS-2)
- IEC 60529 IP67
- UL 1863 Güvenlik

Belirleyici Özellikler

Empedans	100 Ohm nom.
Pin-per eşleşmesi (renk kodu)	T568B
Konnektör kontak malzemesi	50-inç altın kaplama
FTP patch cordlar konnektör ekran malzemesi	Paslanmaz metal
Konnektör hammaddesi	Alev geciktirmeli polikarbonat
Çalışma Sıcaklığı	-20 to +60C at 5-93% RH (Yoğunlaşmayan)
Voltaj	72 Vdc max.
Akım	1.0 Amper max.
İzolasyon Direnci	500 MegaOhm min. @100 Vdc

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Uzunluk (m)	Kılıf Rengi	Boot Rengi	Paketleme
T6A-P0480-05	4x2x26# S/FTP CAT6A IP67 Endüstriyel Patch Cord	0.5	Siyah	Siyah	1/Poşet
T6A-P0480-10	4x2x26# S/FTP CAT6A IP67 Endüstriyel Patch Cord	1.0	Siyah	Siyah	1/Poşet
T6A-P0480-20	4x2x26# S/FTP CAT6A IP67 Endüstriyel Patch Cord	2.0	Siyah	Siyah	1/Poşet
T6A-P0480-30	4x2x26# S/FTP CAT6A IP67 Endüstriyel Patch Cord	3.0	Siyah	Siyah	1/Poşet
T6A-P0480-50	4x2x26# S/FTP CAT6A IP67 Endüstriyel Patch Cord	5.0	Siyah	Siyah	1/Poşet
T6A-P0480-A0	4x2x26# S/FTP CAT6A IP67 Endüstriyel Patch Cord	10	Siyah	Siyah	1/Poşet