

### KABLO YAPISI & FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

HCS DataLight Dahili/Harici Tip MTD kablolar 12 fiber'e kadar, renk kodlu, tight kaplanmış fiberleri kapsamaktadır. Fiberler bir arada kablolanır, su bloklama özelliği aramid iplikle güçlendirilerek alev geektirmeli, UV dayanıklı LSOH kılıf ile tamamlanır. Dahili ve Harici ortamlar için tasarlanmıştır.

Fiber	Fiber Seçenekleri sayfasındaki tablodan seçilecektir.
Fiber Kaplama tipi	Tight
Fiber kaplama dış çapı	900 mikron nom
Kuvvetlendirme malzemesi	Aramid iplik
Fiber sayısı	2-12
Dış Kılıf	LSOH
Standart Dış Kılıf Rengi	Siyah RAL 9005. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.
Standart Kablo Yazı Bilgisi	HCS Ürün kodu, kablo tanımlaması, metraj bilgisi ve parti numarası.
Depolama ve Taşıma Sıcaklığı	-20 to +70°C
Kurulum Sıcaklığı	0 to +50°C
Çalışma Sıcaklığı	-10 to +50°C

### SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Fiber kaplama	Dış Çap mm	Ağırlık kg/km
MFO-00201	2 Fiberli LSOH Siyah	Tight	5.0	24
MFO-00202	2 Fiberli LSOH Siyah	Tight	5.0	24
MFO-00401	4 Fiberli LSOH Siyah	Tight	5.2	28
MFO-00402	4 Fiberli LSOH Siyah	Tight	5.2	28
MFO-00601	6 Fiberli LSOH Siyah	Tight	6.8	37
MFO-00602	6 Fiberli LSOH Siyah	Tight	6.8	37
MFO-00801	8 Fiberli LSOH Siyah	Tight	7.3	42
MFO-00802	8 Fiberli LSOH Siyah	Tight	7.3	42
MFO-01201	12 Fiberli LSOH Siyah	Tight	7.5	47
MFO-01202	12 Fiberli LSOH Siyah	Tight	7.5	47

#### Notlar:

- P/N (ürün kodu) içinde yer alan "FO" ibaresi, Fiber Seçenekleri sayfasındaki tablodan seçilecek fibere ait 2 haneli sayı ile değiştirilecektir. Örneğin, 4 fiberli, tight, LSOH Multimode 50 mikron Standart Dereceli fiberli kablunun ürün kodu: N52-00403'tür.
- Paketleme seçenekleri için HCS Müşteri Hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz.
- Standart dış kılıf rengi Siyah RAL 9005'tir. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.
- Dış kılıf malzemesi IEC 60332-1 veya daha yüksek alev performansına uygun üretilebilir. Bu seçenek için HCS müşteri hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz.