

KABLO YAPISI & FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Fiber	Fiber Seçenekleri sayfasındaki tablodan seçilecektir.
Merkezi güçlendirme elemanı	Dielektrik (Metal içermez.)
Fiber sayısı	4-144
Tüpler arası dolgu malzemesi	Su bloklama özellikli jel dolgu
Bant kaplama	Polyester bant ve alev dirençli mika bant
Soyma ipi	Ceket ve zırhın kolay çıkarılabilmesi için paralel olarak yerleştirilmiş aramid iplik
Çelik zırh	150 micron ondüla çelik bant (dalgalı çelik zırh)
Dış kılıf	UV dayanımlı LSOH malzeme
Standart Dış Kılıf Rengi	Siyah RAL 9005. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.
Standard kablo yazı bilgisi	HCS Ürün kodu, kablo tanımlaması, metraj bilgisi ve parti numarası
Depolama ve Taşıma Sıcaklığı	-40 to +80°C
Kurulum Sıcaklığı	-5 to +60°C
Çalışma Sıcaklığı	-40 to +70°C

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Tüp Sayısı	Tüp Başına Fiber Sayısı	Dış Çap mm	Ağırlık Kg/Km	Notlar
UFO-004R7	4 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	1	4	11.8	163	
UFO-006R7	6 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	1	6	11.8	163	
UFO-008R7	8 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	2	4	11.8	164	
UFO-012R7	12 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	2	6	11.8	164	
UFO-016R7	16 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	4	4	11.8	165	
UFO-024R7	24 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	3	8	11.8	165	
UFO-036R7	36 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	3	12	11.8	165	
UFO-048R7	48 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	4	12	11.8	166	
UFO-060R7	60 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	5	12	11.8	167	
UFO-072R7	72 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	6	12	12.5	188	
UFO-096R7	96 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	8	12	13.7	220	
UFO-144R7	144 Fiberli Dahili/Harici Tip Çelik Zırlı Tek Kılıflı MLT Siyah	12	12	16.5	303	

Notlar:

- P/N (ürün kodu) içinde yer alan "FO" ibaresi, Fiber Seçenekleri sayfasındaki tablodan seçilecek fibere ait 2 haneli sayı ile değiştirilecektir. Örneğin; 4 fiberli, çelik zırlı, Multimode 50 mikron Standart Dereceli fiberli kablunun ürün kodu: U52-00441'dir.
- Paketleme seçenekleri için HCS Müşteri Hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz.
- Standart dış kılıf rengi Siyah RAL 9005'tir. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.